

Termómetro resistente a prueba de agua, 12 pulgadas (RT610B-12)



- Grado de estanqueidad IP66/67
- Sonda de acero inoxidable de 12 pulgadas para trabajo pesado
- Memoria MIN/MAX
- Función HOLD
- Ideal para el procesamiento de carne, compostaje
- °C/°F conmutable

Los nuevos termómetros de vástago largo tienen un diseño robusto en forma de T. Fácil de insertar en semisólidos y de fácil lectura una vez insertado o sumergido! Dígitos grandes, función de lectura en espera, memoria de MAX/MIN, botón °C/°F y una duración de la batería de 5.000 horas. El panel de teclas moldeado en goma es impermeable y la pantalla tiene una ventana de protección clara y dura.

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------------|---|
| Rango | -58°F a 392°F (-50°C a 200°C) |
| Precisión | ±1.8°F (±1.0°C) sobre el rango completo |
| Resolución | 0.1° |
| Tamaño de la sonda | 0.197 (dia) x 12 (L) pulgadas (0.137 pulgadas de diámetro en la punta) 5 (dia) x 305 (L) mm (3.5 mm diámetro en la punta) |
| Gama Medioambiental | 0 a 50° C (32 a 122° F) |
| Pantalla Lectura Actualización | 1 segundo |
| Tiempo de respuesta | Aproximadamente de 15 a 20 segundos en líquido |
| Batería | 1,5 voltios, tipo A76 (LR44) o equivalente x 1 pieza (incluido) |
| Duración de la batería | Aproximadamente 5.000 horas de funcionamiento continuo |
| Resistencia al agua | IP66/67 |



E-mail: asistencia@corporacion-sangabriel.com
www.corporacion-san-gabriel.com